Temporizador eletrônico para purga de condensados.

Série 1398

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Sistema de qualidade certificado

CE

Consulte a fábrica para os modelos disponíveis

Aplicações:

Purga automática de condensado de filtros, separadores de líquidos, secadores, receptores, tubulações e demais componentes de sistemas de ar comprimido.

Descrição Geral

- Este temporizador digital é um dispositivo eletrônico compacto, especialmente projetado para a remoção de condensados em sistemas de ar comprimido através de válvulas solenóides.
- Este dispositivo aplica-se para qualquer válvula solenóide com conexões DIN 43650 tamanho A.
- Pode ser facilmente programado através de duas teclas e visualização na tela LCD.

Especificações técnicas

Tensões de Fornecimento: 12 - 115 VDC.
24 - 240 VAC.
Máxima corrente: 1 A.

Pólos: 2 + massa (terra).

Faixa útil de Temporização:
Intervalo: 0-99.59 min.
Descarga: 0-59 sec

Temperatura ambiente:
-10º C a +50 º C; (+14 º F a +122 º F).

Peso: 64 g; (2,3 oz.).

Proteção:
IP65 (com conector fixo na bobina).

Isolamento grupo: VDE 0110 1/89 - Classe C.

Programação

1 - Pressionar SET por 2 segundos.
2 - Pressionar ADJ para ajustar o tempo de descarga (seg.)
3 - Pressionar SET
4 - Pressionar ADJ para ajustar o tempo do intervalo (min.)
5 - Pressionar SET

O switch de Reinício está localizado sobre as teclas SET e ADJ.

Séries que possibilitam a utilização deste dispositivo

Ação Direta: **1327**
Ação servo operada: **1335 - 1342 - 1390**.